



COLORS

by IVAS

LADY Vi

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Nazwa

LADY V.

Opis produktu

Wielobarwny system dekoracyjny o półmatowym, opalizującym efekcie zawierającym specjalne pigmenty, bezzapachowy i zmywalny. Tynk szczególnie zalecany do uzyskania wysokiej jakości wykończenia.

Klasyfikacja UNI 8681

Jednoskładnikowy, akrylowa farba dekoracyjna wykończeniowa, rozpuszczalna w wodzie, półpołysk (C4.C.O.A.1.FA)

Zastosowanie

Wewnątrz

Zalecane podłoże

Tynki cementowe, tynki, tynki pomalowane, surowy żelbeton, płyta gipsowo-kartonowa, drewno.

CHARAKTERYSTYKA

Wygląd/Skład

Stan fizyczny: płynny

Rodzaj żywic/spoiw: akrylowa (UNI 8681: FA)

Charakterystyka wymiarów

Waga całkowita: 1000 +/- 50 g/litr

Parametry

Sucha waga: 42 +/- 2%

pH: 8-9

Zmywalność: produkt zmywalny

Dostępna kolorystyka

Karta kolorów Lady V. Kolor na kartach kolorów wygląda różnie w zależności od kąta patrzenia na niego. Kilka różnych kolorów może być aplikowane jeden na drugi.

APLIKACJA

Speedy Effect

Nałóż Lady V za pomocą pędzla (Klimt Glazing Brush) za pomocą krzyżowych pociągnięć. Dla lepszego krycia zastosuj dwie warstwy tynku

Classic Effect

Krok 1: Nałóż Lady V za pomocą plastikowej pacy (Plastic Gauguin Trowel) do osiągnięcia jednolitego efektu.

Krok 2: Po wyschnięciu nałóż Lady V za pomocą plastikowej pacy (Plastic Gauguin Trowel) operując nią w różnych kierunkach.

Factory Effect

Krok 1: Nałóż Lady V za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, następnie stwórz fakturę tynku za pomocą pacy zębatej (Modigliani Notched Trowel)

Krok 2: Po wyschnięciu nałóż drugą warstwę Lady V za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub pędzla (Klimt Brush Glazing)

Touch Effect

Krok 1. Nałóż Lady V pacą ze stali nierdzewnej za pomocą krótkich ruchów w różnych kierunkach

Krok 2. Po wyschnięciu nałóż gładką, kontrastującą warstwę za pomocą pacy (Stainless Steel Pollock Trowel)

Materik Effect

Krok 1. Korzystając z pacy ze stali nierdzewnej pokryj podłoże tynkiem Lady V

Krok 2. Po wyschnięciu nałóż niejednolicie, punktowo 2 warstwę Lady V za pomocą pacy ze stali nierdzewnej

Madame Effect

Krok 1. Korzystając z pacy ze stali nierdzewnej pokryj podłoże tynkiem Lady V

Krok 2. Po wyschnięciu nałóż drugą warstwę Lady V, przyłóż matę stemplującą do powierzchni i przyciśnij w taki sposób, by odcisnąć wzór.

Warunki nakładania

Temperatura otoczenia: min +10 C max + 40 C

Względna wilgotność otoczenia: max 80%

Potrzebne narzędzia

Paca ze stali nierdzewnej, paca plastikowa (Gauguin)

Przygotowanie podłoża

Tynki:

podłoże musi być przygotowane z właściwą starannością, dokładnie odpyłone lub umyte, w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni. Starą farbę należy usunąć. Przed aplikacją na tynk nakładany na mokro należy upewnić się, że jest wyschnięty. Nałożyć warstwę Metro Fix a następnie warstwę Metro Cover w celu wyrównania podłoża.

Gładź tynkowa:

Podłoże musi być dokładnie odpyłone za pomocą pędzla lub umyte, aby mieć pewność że jest wolne od zabrudzeń i drobin. Nałożyć warstwę Metro Fix a następnie warstwę Metro Cover w celu wyrównania podłoża.

Niedawno malowane lub lakierowane podłoża drewniane:

zeskrobać częściowo lub całkowicie w celu wyeliminowania luźnych fragmentów farby lub lakierów. Przemyc powierzchnię za pomocą produktów na bazie rozpuszczalników.

Świeże drewno:

Rysy i szczeliny wypełnić właściwym wypełniaczem (np. Metro Stuc). Delikatnie przeszlifować do momentu uzyskania gładkiej powierzchni. Nałożyć warstwę Metro Fix i delikatnie przeszlifować kostką ścierną. Następnie sprawdzić spójność podłoża: jeśli występuje bród, kurz lub luźne fragmenty należy ponownie nałożyć warstwę Metro Fix. Nałożyć warstwę Metro Cover w celu wyrównania podłoża.

Rozcieńczalnik

Produkt gotowy do użycia

Czas schnięcia w temp. 23C

Suchy po: 10-12 godzinach

Całkowite wyschnięcie: 5-7 dni

Wydajność (jedna warstwa)

Factory Effect (dwie warstwy) 4m²/l

Rekomendowana ilość na m²: 250 ml

Ilość z opakowania (14 litrów): ok. 56 m²

Speedy Effect (jedna warstwa) 14 m²/l

Rekomendowana ilość na m²: 70 ml

Ilość z opakowania (14 litrów): ok. 196 m²

Madame Effect, Classic Effect, Materik Effect,

Touch Effect (dwie warstwy) 8m²/l

Rekomendowana ilość na m²: 125 ml

Ilość z opakowania (14 litrów): ok. 112 m²

Wydajność może ulec zmianie w zależności od chropowatości podłoża.

Krycie farbą

Kompatybilny z produktami

bezzapachowymi.

Uwagi:

Rekomendujemy używać tej samej partii produkty na ciągłej powierzchni, w przeciwnym razie mogą wystąpić niewielkie różnice w finalnym efekcie.

PRZECHOWYWANIE

Pojemności

14l – 4l – 1l

Przechowywanie

Od +5 C do +30 C.

Producent gwarantuje, iż produkt nie zmienia swoich właściwości w przeciągu roku, jeśli był on przechowywany w oryginalnym opakowaniu, w suchym i osłoniętym miejscu.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5C.

BEZPIECZEŃSTWO

Klasyfikacja zagrożeń

Brak zagrożeń zgodnie z: DL (dekret) z dnia 3 lutego 1997 nr 52 zmienionego DL z dnia 25 lutego 1998 nr 90, DMS (Ministerstwo Zdrowia Dekret) z dnia 4 kwietnia 1997, DMS z dnia 28 kwietnia 1997, DL z 16 Lipiec 1998 nr 285, dyrektywa 1999/45/WE z dnia 31 maja 1999, DMS z dnia 7 lipca 1999, DMS z dnia 10 kwietnia 2000, DMS z dnia 26 Styczeń 2001, DMS z dnia 11 kwietnia 2001, dyrektywę 2001/58/WE, Dyrektywa 2001/59/WE, dyrektywa 2001/60/WE i późniejszymi zmianami.

Ostrzeżenia dla użytkownika

Patrz karta bezpieczeństwa

Zapach

Bezzapachowy

Identyfikacja typów odpadów

Zgodnie z decyzją EEC 2000/532/EC, 2001/118/EC, 2001/119/EC, 2001/573/EC i późniejszymi zmianami.

METROPOLIS[®]

by IVAS

Przedsiębiorstwo Handlowe MAM Sp. z o.o. Zgórsko 91a, k/Kielc, PL 26-052 Sitkówka, tel/fax (041) 34 65 305 www.mam.com.pl, e-mail: mam@mam.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000199202 Kapitał zakładowy: 183.000 PLN

Opakowanie plastikowe

Sklasyfikowane zgodnie ze z 150102.

Sklasyfikowany jako odpad miejski zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych gminach.

Opakowanie metalowe

Sklasyfikowane zgodnie z 150104. Sklasyfikowany jako odpad miejski zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych gminach.

Jeżeli opakowania zawierają pozostałości cieczy/materiału mogą być klasyfikowane jako kod 080112.

Utylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi.

Informacja: Niniejsza Karta Techniczna została przygotowana według naszej najlepszej wiedzy technicznej i naukowej. Jednakże, nie jest ona wiążąca i nie przyjmujemy w związku z nią żadnej odpowiedzialności, ponieważ nie mamy żadnej kontroli nad warunkami stosowania produktu. Należy zawsze sprawdzać odpowiedniość produktu w każdym indywidualnym przypadku.

Uwaga: Powyższa karta techniczna została przygotowana w oparciu o naszą najlepszą wiedzę techniczną i naukową. Jednak stosowanie produktu i warunki nawierzchniowe są poza kontrolą producenta.



Przedsiębiorstwo Handlowe MAM Sp. z o.o. Zgórsko 91a, k/Kielc, PL 26-052 Sitkówka,
tel/fax (041) 34 65 305 www.mam.com.pl, e-mail: mam@mam.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000199202 Kapitał zakładowy: 183.000 PLN