



COLORS

by IVAS

FATO

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Nazwa

FATO

Opis produktu

Wielokolorowy dekoracyjny tynk wytłaczany na bazie specjalnych pigmentów, na bazie emulsji akrylowej, o lekkim zapachu, metaliczny, nadający się do mycia. Do profesjonalnego zastosowania.

Klasyfikacja UNI 8681

Farba tworząca grubą warstwę do stosowania nawierzchniowego występująca w komponentach, schnąca fizycznie, produkt półpołyskowy rozcieńczony w wodzie (b4.C.O.A.o.FA)

Zastosowanie

Wewnątrz

Zalecane podłoże

tynki cementowe, tynki malowane, ściany pokryte cienką warstwą tynku, wzmocniony beton elewacyjny, prefabrykowane panele betonowe, płyty z cementu włóknistego oraz drewno.

CHARAKTERYSTYKA

Wygląd/Skład

Stan fizyczny: gęsta pasta

Rodzaj żywic/spoiw: akryl (UNI 8681: HF)

Charakterystyka wymiarów

Waga całkowita: 17140 ± 50g/litr

Wygląd: półpołysk-metaliczny

Parametry

Sucha waga: 73.1 +/- 2%

pH: 8-9

Dostępna kolorystyka

Karta kolorów Fato. Baza złota, srebrna, cukrowa, czerwona, miedziana. Barwiony za pomocą maszyny do barwienia. Karta kolorów ma różne barwy tworząc tynk o miłej i nieustannie

zmieniającej się grze światła i refleksów. Różne kolory mogą nakładać się tworząc zróżnicowane powierzchnie.

Warunki nakładania

Temperatura otoczenia: min +5 C max + 40 C

Wilgotność: max 80%

APLIKACJA

Potrzebne narzędzia

Pędzel (KLIMT), paca ze stali nierdzewnej (pOLLOCK TROWEL), urządzenie do efektów (PICASSO paint pad lub MONDRIAN paint pad), rękawica do efektu dekoracyjnego MIRO GLOVE albo wałek z krótkim włosiem (MAGRITTE ROLLER) w zależności jaki efekt wizualny chcemy uzyskać.

Przygotowanie podłoża

Podłoża murowane:

Podłoże musi być starannie przygotowane poprzez ręczne szczotkowanie/czyszczenie. Słabo przylegające podłoża starej farby powinny zostać usunięte. Upewnij się, że nowy tynk zgęstniał przed nałożeniem. Zastosuj jedną warstwę Metro Fix.

Podłoża już malowane oraz lakierowane podłoża drewniane:

Należy czesioowo lub całkowicie zeszkrobać nieprzylegającą farbę/lakier lub usunąć w całości poprzednią farbę za pomocą środków chemicznych na bazie rozpuszczalnika.

Nowe lub stare podłoża drewniane gdzie zastosowano powyższe środki usuwające farbę/lakier:

Nałóż mieszankę Metro Stuck aby uzupełnić wszystkie szczeliny oraz mikro pęknięcia w podłożu.

Lekko przetrzyj powierzchnię aby uzyskać gładką

i równą powierzchnię.
Nałóż jedną warstwę Metro Fix i lekko przetrzyj powierzchnię. Następnie sprawdź spójność podłoża. Jeżeli są jeszcze miejsca pyłące się lub nieutwardzone należy zastosować kolejną warstwę Metro Fix.

Rozcieńczalnik

Produkt gotowy do użycia

Aplikacja

Po przygotowaniu podłoża nałóż 1 lub 2 warstwy Metro Cover w kolorze białym (pierwsza warstwa rozcieńczona z 20-30 % wody, druga warstwa rozcieńczona z 10-15 % wody) za pomocą wałka z krótkim włosiem (Magritte Roller), pędzla (Klimt Brush) lub urządzenia natryskowego.

Efekt pędzla:

Nałóż jedną warstwę FATO za pomocą pędzla Klimt stosując krzyżowe pociągnięcia pędzlem. Gdy warstwa już wyschnie nałóż drugą ale cieńszą warstwę aby zapewnić pełne pokrycie powierzchni, ponownie zastosuj krzyżowe pociągnięcia pędzla.

Efekt zadrapań:

Nałóż jedną warstwę FATO za pomocą pędzla Klimt, pionowe lub poziome pociągnięcia pędzla, w zależności jaki efekt chcemy uzyskać. Gdy warstwa już wyschnie, nałóż pędzlem kolejną ale cieńszą warstwę FATO i rozetrzyj ją urządzeniem do efektów Mondrian Pad, kierując linie zgodnie z efektem jaki chcemy uzyskać tak jak w poprzedniej warstwie.

Czas schnięcia w temp. 23C

wysycha na powierzchni po 4 godzinach
całkowicie wysycha po 24 godziny

Wydajność

10 - 12 m²/l (dwie warstwy) aplikacja pędzlem
Zalecane zużycie na m² : 100 ml (dwie warstwy).
Krycie różni się w zależności od podłoża i aplikacji.

Krycie farbą

Kompatybilny z produktami na bazie wody.

Uwagi:

Rekomendujemy używać tej samej partii produktu

kod 080112.

Utylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami

na ciągłej powierzchni, w przeciwnym razie mogą wystąpić niewielkie różnice w finalnym efekcie.

PRZECHOWYWANIE

Pojemności

5 L – 2.5 L – 1 L

Przechowywanie

Od +5 C do +30 C.

Producent gwarantuje, iż produkt nie zmieni swoich właściwości w przeciągu roku, jeśli był on przechowywany w oryginalnym opakowaniu, w suchym i osłoniętym miejscu.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5C.

BEZPIECZEŃSTWO

Klasyfikacja zagrożeń

Brak zagrożeń zgodnie z: DL (dekret) z dnia 3 lutego 1997 nr 52 zmienionego DL z dnia 25 lutego 1998 nr 90, DMS (Ministerstwo Zdrowia Dekret) z dnia 4 kwietnia 1997, DMS z dnia 28 kwietnia 1997, DL z 16 Lipiec 1998 nr 285, dyrektywa 1999/45/WE z dnia 31 maja 1999, DMS z dnia 7 lipca 1999, DMS z dnia 10 kwietnia 2000, DMS z dnia 26 Styczeń 2001, DMS z dnia 11 kwietnia 2001, dyrektywę 2001/58/WE, Dyrektywa 2001/59/WE, dyrektywa 2001/60/WE i późniejszymi zmianami.

Ostrzeżenia dla użytkownika

Patrz karta bezpieczeństwa

Zapach

Bezzapachowy

Identyfikacja typów odpadów

Opakowanie plastikowe

Sklasyfikowane zgodnie ze z 150102.

Sklasyfikowany jako odpad miejski zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych gminach.

Opakowanie metalowe

Sklasyfikowane zgodnie z 150104. Sklasyfikowany jako odpad miejski zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych gminach. Jeżeli opakowania zawierają pozostałości cieczy/materiału mogą być sklasyfikowane jako

METROPOLIS[®]

by IVAS

Przedsiębiorstwo Handlowe MAM Sp. z o.o. Zgórsko 91a, k/Kielc, PL 26-052 Sitkówka,
tel/fax (041) 34 65 305 www.mam.com.pl, e-mail: mam@mam.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000199202 Kapitał zakładowy: 183.000 PLN

prawnymi.

Informacja: Niniejsza Karta Techniczna została przygotowana według naszej najlepszej wiedzy technicznej i naukowej. Jednakże, nie jest ona wiążąca i nie przyjmujemy w związku z nią żadnej

Uwaga: Powyższa karta techniczna została przygotowana w oparciu o naszą najlepszą wiedzę techniczną i naukową. Jednak stosowanie produktu i warunki nawierzchniowe są poza kontrolą producenta.



Przedsiębiorstwo Handlowe MAM Sp. z o.o. Zgórsko 91a, k/Kielc, PL 26-052 Sitkówka,
tel/fax (041) 34 65 305 www.mam.com.pl, e-mail: mam@mam.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS 0000199202 Kapitał zakładowy: 183.000 PLN