



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>articolo</b>      | <b>594-M</b>             |
| <b>denominazione</b> | <b>poltr.UNI-KA+Imb.</b> |

| dimensioni di massima |     |     |
|-----------------------|-----|-----|
| altezza               | cm. | 81  |
| larghezza             | cm. | 59  |
| profondità            | cm. | 55  |
| altezza seduta        | cm. | 48  |
| peso                  | Kg. | 9,3 |

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>impilabilità</b> | non impilabile |
|---------------------|----------------|

### principali componenti del fusto

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| <b>Gambe</b> | tubo acciaio Fe360 diam. 20 sp. 2 |
|--------------|-----------------------------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>saldature</b> | a filo continuo |
|------------------|-----------------|

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>finiture fusto</b> | verniciato con polveri termoindurenti |
|                       | cromato                               |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>note</b> | prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio |
|-------------|---|

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Scocca</b> | polipropilene riciclabile caricato con fibra di vetro al 20%,stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A . |
|---------------|--|

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Imbottitura</b> | controscozza in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile,fissata alla scocca in poliprop.-rivestimento tessuto |
|--------------------|---|

### imballo

1 pezzo per scatola  
mc.0,33