



articolo	601-M
denominazione	poltr.UNI-KA+imb.

dimensioni di massima		
altezza	cm.	81
larghezza	cm.	59
profondità	cm.	54
altezza seduta	cm.	48
peso	Kg.	9,7

principali componenti del fusto

Innesto gambe	tubo acciaio Fe360 diam. 35 sp. 1,5
Traversini collegamento gambe	tubo acciaio Fe360 diam. 20 sp. 2
Borchie	copritesta in ferro imbutito diam.35sp.1,5

saldature	a filo continuo e ad ottone per le borchie
------------------	--

finiture telaio tubolare	verniciato con polveri termoindurenti
---------------------------------	---------------------------------------

note	prima della verniciatura il telaio viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio
-------------	--

Gambe	in massello di faggio
--------------	-----------------------

finitura gambe	in faggio naturale o tinto
-----------------------	----------------------------

Scocca	polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .
---------------	---

Imbottitura	controscozza in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile, fissata alla scocca in poliprop.-rivestimento tessuto
--------------------	--

imballo

1 pezzo per scatola
mc.0,33