



<b>articolo</b>	<b>598</b>
<b>denominazione</b>	<b>poltr.girev.UNI-KA</b>

dimensioni di massima		
altezza	cm.	84
larghezza	cm.	59
profondità	cm.	52
altezza seduta	cm.	47
peso	Kg.	15,8

### principali componenti del fusto

Base	lamiera in acciaio 397x397 sp.6 mm taglio laser
Copribase	lamiera stampata in acciaio inox 304 mis.400x400 sp.1 mm <i>* solo nella versione cromata</i>
Colonna	tubo acciaio Fe360 diam.50 sp.2
Piastra raccordo fusto -scocca	lamiera in acciaio sp.4 mm T.laser
Piastra per girevole	lamiera in acciaio sp.3 stampata con perno di ritorno in posizione a molla

<b>saldature</b>	a filo continuo
------------------	-----------------

<b>finiture fusto</b>	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

<b>note</b>	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio nella versione cromata viene aggiunto il copribase in acciaio inox lucido
-------------	--

<b>Scocca</b>	polipropilene riciclabile caricato con fibra di vetro al 20%,stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .
---------------	--

### imballo

1 pezzo per scatola  
mc.0,33