



|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>articolo</b>      | <b>598-M</b>              |
| <b>denominazione</b> | <b>poltr.girev.UNI-KA</b> |

| dimensioni di massima |     |      |
|-----------------------|-----|------|
| altezza               | cm. | 85   |
| larghezza             | cm. | 59   |
| profondità            | cm. | 52   |
| altezza seduta        | cm. | 48   |
| peso                  | Kg. | 18,7 |

### principali componenti del fusto

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Base                           | lamiera in acciaio 397x397 sp.6 mm taglio laser   |
| Copribase                      | lamiera stampata in acciaio inox 304 mis.400x400 sp.1 mm <i>* solo nella versione cromata</i> |
| Colonna                        | tubo acciaio Fe360 diam.50 sp.2   |
| Piastra raccordo fusto -scocca | lamiera in acciaio sp.4 mm T.laser  |
| Piastra per girevole           | lamiera in acciaio sp.3 stampata con perno di ritorno in posizione a molla                    |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| <b>saldature</b> | a filo continuo |
|------------------|-----------------|

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>finiture fusto</b> | verniciato con polveri termoindurenti |
|                       | cromato                               |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>note</b> | prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio<br>nella versione cromata viene aggiunto il copribase in acciaio inox lucido |
|-------------|--|

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Scocca</b> | polipropilene riciclabile caricato con fibra di vetro al 20%,stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A . |
|---------------|--|

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Imbottitura</b> | controscozza in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile,fissata alla scocca in poliprop.-rivestimento tessuto |
|--------------------|---|

|                                |
|--------------------------------|
| <b>imballo</b>                 |
| 1 pezzo per scatola<br>mc.0,33 |