



articolo	597-5R-M
denominazione	poltr.ruote UNI-KA

dimensioni di massima		
altezza	cm.	83
larghezza	cm.	64
profondità	cm.	62
altezza seduta	cm.	48
peso	Kg.	11,7

principali componenti del fusto

Gambe	tubo acciaio Fe360 diam.18 sp.2
Colonna	tubo acciaio Fe360 diam.50 sp.2
Piastra raccordo fusto -scocca	lamiera in acciaio sp.4 mm T.laser
Piastra per girevole	lamiera in acciaio sp.2,5 stampata con perno per girevole
	base a 5 razze con ruote piroettanti

saldature	a filo continuo
------------------	-----------------

finiture fusto	verniciato con polveri termoindurenti
	cromato

note	prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio
-------------	---

Scocca	polipropilene riciclabile caricato con fibra di vetro al 20%,stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .
---------------	--

Imbottitura	controscozza in poliuretano rigido ed imbottitura in poliuretano espanso flessibile,fissata alla scocca in poliprop.-rivestimento tessuto
--------------------	---

imballo
1 pezzo per scatola
mc.0,34