



|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>articolo</b>      | <b>208</b>        |
| <b>denominazione</b> | <b>poltr.ZERO</b> |

| dimensioni di massima |     |     |
|-----------------------|-----|-----|
| altezza               | cm. | 80  |
| larghezza             | cm. | 60  |
| profondità            | cm. | 69  |
| altezza seduta        | cm. | 45  |
| peso telaio           | Kg. | 5,6 |
| peso cuscino          | Kg. | 2   |

|                        |           |          |
|------------------------|-----------|----------|
| <b>impilabilità</b>    | <b>n.</b> | <b>4</b> |
| * con cuscino smontato |           |          |

### principali componenti del fusto

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Gambe posteriori-schienale | tubo acciaio Fe360 diam.25 sp. 1,5 |
| Gambe anteriori            | tubo acciaio Fe360 diam.25 sp. 1,5 |
| Traversi seduta            | tubo acciaio Fe360 diam.25 sp. 1,5 |
| Griglia seduta             | trafilato acciaio diam.5           |
| Traversini schienale       | trafilato acciaio diam.6           |
| Piastrini per aggancio     | piatto in acciaio h.20 sp.2        |

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <b>saldature</b> | a filo continuo , T.I.G. ed induzione |
|------------------|---------------------------------------|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>finiture fusto</b> | pretrattamento con cataforesi                      |
|                       | successiva verniciatura con polveri termoindurenti |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>note</b> | prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di cataforesi |
|             | accessorio in trafilato di acciaio per aggancio moduli                                |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Cuscino</b> Sedile/Schienale | imbottiti su supporto in poliuretano espanso e rivestimento con tessuto idrorepellente |
|                                 | Rimovibili per utilizzo in ambienti esterni e interni                                  |

|                     |
|---------------------|
| <b>imballo</b>      |
| 2 pezzi per scatola |
| MC. 0,37            |