

KARTA PIELĘGNACJI

Metoda czyszczenia jest identyczna dla każdego rodzaju i wielkości projektu.
Wymagany sprzęt zależy od wielkości czyszczonej powierzchni.

CZYSZCZENIE PUNKTOWE

Plamy należy usunąć jak najszybciej jest to możliwe, aby uniknąć osadzania się brudu i jego rozprzestrzeniania.



Malowanie

✓ woda
lub benzyna lakiernicza



Guma

✓ gorąca para
lub spray zamrażający



Plamy oleiste/tłuste

✓ gorąca woda
z mydlinami



Owoce czerwone

✓ woda



Gips

✓ ocet winny
oraz gorąca woda



Krew

✓ sól fizjologiczna
lub rozcieńczony amoniak



Gorące napoje

✓ gorąca woda



Zimne napoje

✓ woda



Jedzenie

✓ woda
z mydlinami



Ślady od obuwia

✓ zetrzeć suchą
szmatką

CZYSZCZENIE CAŁEJ POWIERZCHNI

Pielęgnacja codzienna

Podłogi 2tec2 tak jak inne wykładziny należy regularnie odkurzać za pomocą odkurzacza ze szczotką obrotową.

Pielęgnacja okresowa

W zależności od natężenia ruchu, 2tec2 może wymagać głębszego czyszczenia (wodą). Głębokie czyszczenie powinno być zastosowane zwykle raz w roku. Wybór sprzętu zależy od powierzchni, która ma być wyczyszczona.

Małe powierzchnie (<50 m²)

Użyj mopa lub zmiotki do usunięcia kurzu/brudu. Splukaj dużą ilością wody, następnie usuń brudną wodę przy użyciu odpowiedniego sprzętu ściągającego.

Duże powierzchnie (>50 m²)

Użyj sprzętu do czyszczenia podłogi z pionowo obrotowymi szczotkami. Maszyny te występują w różnych rozmiarach i kosztach od 400 € do 2500 €. Czyszczą i osuszają podłogę już przy pierwszym użyciu, co w efekcie daje doskonały rezultat.



Trudne plamy? Spryskaj powierzchnię wodą zmieszaną ze środkiem do czyszczenia winylu (niepieniącym się) i odczekaj 5 minut. Następnie użyj profesjonalnego sprzętu czyszczącego. W razie konieczności powtórz.



Dozwolone

- Duża ilość wody podczas czyszczenia. 2tec2 jest wodoszczelny.
- Zastosowanie detergentu czyszczącego winylu PH 6 do 8,5, rozcieńczony z wodą do głębszego czyszczenia
- Zmieszanie octu z wodą (w szczególności do pozbycia się pozostałości po gipsie)
- użycie rozcieńzonego amoniaku i benzyny lakierniczej



Niedozwolone

- Użycie poziomych szczotek obrotowych (nie daje pewności usunięcia brudu)
- Środki pieniące
- Aceton
- Szczotki druciane
- Temperatura powyżej 100 st C przez dłużej niż 5 min.

Zalecany sprzęt czyszczący

Na codzień

- Odkurzacze na sucho/mokro (typ NT27/1 np. Kärcher)
- Odkurzacze parowe (typ SG 4/4, Kärcher)
- Odkurzacze ze szczotkami obrotowymi (pionowe) (typ CV 38/1, Kärcher)

Dogłębne czyszczenie

- Profesjonalny sprzęt czyszczący do ekstrakcji wodą ze szczotkami obrotowymi
- Maszyna czyszcząca DUPLEX (typ 420)
- Kompaktowa maszyna czyszcząca (typ LavorPro Sprinter)