

KARTA TECHNICZNA KOLEKCJI:	HAGA
Struktura	Tuftowany
Rodzaj runa	100% PA SDN - Stainmaster
Podkład	Luksusowy
Waga runa	ok. 3.20 kg/m ² +/- 7.5%
Waga całkowita	ok. 3.90 kg/ m ² +/- 7.5%
Grubość wykładziny	ok. 16 mm +/- 7.50%
Klasyfikacja użytkowania EN 1307:2014	Klasa 33 intensywny użytek komercyjny
Ocena komfortu EN 1307:2014	LC 5
Charakterystyka statyczności	Antystatyczny
Oddziaływanie światła ISO 105 B02:2013	6
Norma ścieralności - sucha ISO 105 X12	5
Norma ścieralności - mokra ISO 105 X12	5
Norma szczelności ISO 105 E01 : 2013	5
Wodoodporność EN1307/EN15115	5
TOG (wskaźnik własności izolacyjnych)	1.63
Reakcja na ogień BS EN ISO 9239-1:2002	Bfl-S1
Zastosowanie na schody	Tak
Dostępne szerokości	4 & 5 m (+/- 1%)
Możliwość długość odcięcia	Tak
Dywany w standardowym rozmiarze	Nie
Usługa dywanu na dowolny wymiar	Nie

Wykładzina HAGA pokryta jest dodatkową powłoką, która jest odporna na praktycznie każdy rodzaj wycieków żywności i płynów. Aby uzyskać trwałą, atrakcyjną i łatwą do czyszczenia dywan w domu, firmie, a nawet jachcie, wykładzina jest idealnym wyborem.

Uwaga: próbnik może nie pochodzić z tej samej partii barwników, co obecny materiał na magazynie i powinna być zastosowana wyłącznie jako wskazówka. Tolerancja szerokości +/- 2%.

Instalacja: Profesjonalna instalacja oraz zastosowanie dobrej jakości podkład.

Czyszczenie: Zalecane jest profesjonalne czyszczenie.

Konserwacja: Aby zachować wygląd dywanów, zaleca się odkurzanie co najmniej trzy razy w tygodniu. Należy zauważyć, że regularny ruch piesz w godzinach nadliczbowych spłaszczy stos w głównych przejściach, powodując obszary zróżnicowanego zużycia. Może to spowodować, że dywan pokaże obszary jasnych i ciemnych cieni, dzieje się tak w przypadku wszystkich wysokiej jakości dywanów welurowych i nie będzie akceptowany jako podstawa do reklamacji.