



COLORS

by IVAS

VENEZIA

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Nazwa

VENEZIA

Opis produkty

Wykończeniowy tynk dekoracyjny, może być polerowany, idealny do uzyskania efektu Stiuku Weneckiego.

Klasyfikacja UNI 8681

Jednoskładnikowy, tynk dekoracyjny wykończeniowy, rozpuszczalny w wodzie w fizycznej reakcji utwardzania, połyskliwy, zawiera wapno (E4.C.O.C.A..HF)

Zastosowanie

Wewnątrz

Zalecane podłoża

Tynki cementowe, tynki, tynki pomalowane, surowy żelbeton, płyta gipsowo-kartonowa, drewno.

CHARAKTERYSTYKA

Wygląd/Skład

Stan fizyczny: pasta

Rodzaj żywic/spoiw: winyl/wapno (UNI 8681: SA)

Charakterystyka wymiarów

Waga całkowita: 1720 +/- 50 g/litr

Wygląd: połysk

Parametry

Sucha waga: 70 +/- 2%

pH: >11

Dostępna kolorystyka

Karta kolorów Venezia.

APLIKACJA

Warunki nakładania

Temperatura otoczenia: min +5 C max + 40 C

Wilgotność: max 80%

Potrzebne narzędzia

Paca ze stali nierdzewnej, paca plastikowa (Gauguin), rękawica (Matisse, Miro)

Przygotowanie podłożaTynki:

Podłoża musi być przygotowane z właściwą starannością, dokładne odpylone lub umyte, w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni. Starą farbę należy usunąć. Przed aplikacją na tynk nakładany na mokro należy upewnić się, że jest wyschnięty. Nałożyć warstwę Metro Fix a następnie warstwę Metro Cover w celu wyrównania podłoża.

Gładź tynkowa:

Podłoża musi być dokładnie odpylone za pomocą pędzla lub umyte, aby mieć pewność że jest wolne od zabrudzeń i drobin. Nałożyć warstwę Metro Fix a następnie warstwę Metro Cover w celu wyrównania podłoża.

Niedawno malowane lub lakierowane podłoża drewniane

zeskrobać częściowo lub całkowicie w celu wyeliminowania luźnych fragmentów farby lub lakierów. Przemyć powierzchnię za pomocą produktów na bazie rozpuszczalników.

Świeże drewno:

Rysy i szczeliny wypełnić właściwym wypełniaczem (np. Metro Stuc). Delikatnie przeszlifować do momentu uzyskania gładkiej powierzchni. Nałożyć warstwę Metro Fix i delikatnie przeszlifować kostką ścierną. Następnie sprawdzić spójność podłoża: jeśli występuje bród, kurz lub luźne fragmenty należy ponownie nałożyć warstwę Metro Fix. Nałożyć warstwę Metro Cover w celu wyrównania podłoża.

Rozcieńczalnik

Produkt gotowy do użycia

Aplikacja

Nakładać kilka cienkich warstw produkt za pomocą pacy ze stali nierdzewnej, do momentu uzyskania gładkiej i jednorodnej struktury. Wszelkie szorstkie powierzchnie powinny być uprzednio wyrównane masą szpachlową lub kilkoma warstwami Venezia. Natychmiast po ostatnim wygładzeniu, kiedy produkt jest ciągle świeży wygładź go czystą pacą do momentu uzyskania oczekiwanego stopnia połysku.

Czas schnięcia w temp. 23C

Produkt może być nakładany po ok. 2 godzinach, ale czas schnięcia w znacznym stopniu zależy od chłonności podłoża i panujących warunków.

Wydajność

1.1 m²/kg (dwie warstwy)

Rekomendowana ilość materiału na m²: 900 g (dwie warstwy)

Wydajność z opakowania (20 kg): ok.22 m² (dwie warstwy)

Wydajność może ulec zmianie w zależności od chropowatości podłoża.

Krycie farbą

Kompatybilny z innymi produktami.

Uwagi:

Rekomendujemy używać tej samej partii produktu na ciągłej powierzchni, w przeciwnym razie mogą wystąpić niewielkie różnice w finalnym efekcie.

PRZECHOWYWANIE

Pojemności

20 kg – 5 kg – 1 kg

Przechowywanie

Od +5 C do +30 C.

Producent gwarantuje, iż produkt nie zmieni swoich właściwości w przeciągu roku, jeśli był on przechowywany w oryginalnym opakowaniu, w suchym i osłoniętym miejscu.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5C.

BEZPIECZEŃSTWO

Klasyfikacja zagrożeń

Brak zagrożeń zgodnie z: DL (dekret) z dnia 3 lutego 1997 nr 52 zmienionego DL z dnia 25 lutego 1998 nr 90, DMS (Ministerstwo Zdrowia Dekret) z dnia 4 kwietnia 1997, DMS z dnia 28 kwietnia 1997, DL z 16 Lipiec 1998 nr 285, dyrektywa 1999/45/WE z dnia 31 maja 1999, DMS z dnia 7 lipca 1999, DMS z dnia 10 kwietnia 2000, DMS z dnia 26 Styczeń 2001, DMS z dnia 11 kwietnia 2001, dyrektywę 2001/58/WE, Dyrektywa 2001/59/WE, dyrektywa 2001/60/WE i późniejszymi zmianami

Ostrzeżenia dla użytkownika

Patrz karta bezpieczeństwa

Zapach

Bezzapachowy

Identyfikacja typów odpadów

Zgodnie z decyzją EEC 2000/532/EC, 2001/118/EC, 2001/119/EC, 2001/573/EC i późniejszymi zmianami.

Opakowanie plastikowe

Sklasyfikowane zgodnie ze z 150102.

Sklasyfikowany jako odpad miejski zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych gminach.

Opakowanie metalowe

Sklasyfikowane zgodnie z 150104. Sklasyfikowany jako odpad miejski zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych gminach. Jeżeli opakowania zawierają pozostałości cieczy/materiału mogą być klasyfikowane jako kod 080112.

Utylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi.

Informacja: Niniejsza Karta Techniczna została przygotowana według naszej najlepszej wiedzy technicznej i naukowej. Jednakże, nie jest ona wiążąca i nie przyjmujemy w związku z nią żadnej odpowiedzialności, ponieważ nie mamy żadnej kontroli nad warunkami stosowania produktu. Należy zawsze sprawdzać odpowiedniość produktu w każdym indywidualnym przypadku.

Uwaga: Powyższa karta techniczna została przygotowana w oparciu o naszą najlepszą wiedzę techniczną i naukową. Jednak stosowanie produktu i warunki nawierzchniowe są poza kontrolą producenta.



Przedsiębiorstwo Handlowe MAM Sp. z o.o. Zgórsko 91a, k/Kielc, PL 26-052 Sitkówka, tel/fax (041) 34 65 305 www.mam.com.pl, e-mail: mam@mam.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000199202 Kapitał zakładowy: 183.000 PLN