



COLORS

by IVAS

GLAM

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Nazwa

GLAM

Opis produktu

Specjalna farba wykończeniowa, półtransparentna z efektem metalicznym, zaprojektowana do uzyskania odcieni złota i srebra. Zapewnia doskonałą zmywalność i bardzo niską chłonność wody.

Klasyfikacja UNI 8681

Jednoskładnikowa farba, połyskliwa, wodo rozpuszczalna, utwardzana w wyniku reakcji fizycznych (B4.C.O.A.o.HA).

Zastosowanie

Wewnątrz

Zalecane podłoże

Tynki cementowe, tynki, tynki pomalowane, surowy żelbeton, płyta gipsowo-kartonowa, drewno.

CHARAKTERYSTYKA

Wygląd/Skład

Stan fizyczny: płynny

Rodzaj żywic/spoiw: winyl (UNI 8681: HA)

Charakterystyka wymiarów

Waga całkowita: 1000 +/- 50 g/litr

Parametry

Sucha waga: 38 +/- 3%

pH: 7-8

Dostępna kolorystyka

Karta kolorów Hormony/Glam

APLIKACJA

Warunki nakładania

Temperatura otoczenia: min +5 C max + 40 C

Wilgotność: max 80%

Potrzebne narzędzia

pędzel (Klimt), gąbka morska (Dali), pad (Picasso,

Renoir), tkanina, wałek (Magritte), rękawica (Matisse, Miro).

Przygotowanie podłoża

Tynki:

podłoże musi być przygotowane z właściwą starannością, dokładnie odpylone lub umyte, w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni. Starą farbę należy usunąć. Przed aplikacją na tynk nakładany na mokro należy upewnić się, że jest wyschnięty. Nałożyć warstwę Metro Fix a następnie warstwę Metro Cover w celu wyrównania podłoża.

Gładź tynkowa:

Podłoże musi być dokładnie odpylone za pomocą pędzla lub umyte, aby mieć pewność że jest wolne od zabrudzeń i drobin. Nałożyć warstwę Metro Fix a następnie warstwę Metro Cover w celu wyrównania podłoża.

Niedawno malowane lub lakierowane podłoże drewniane

Zeskrobać częściowo lub całkowicie w celu wyeliminowania luźnych fragmentów farby lub lakierów. Przemyc powierzchnię za pomocą produktów na bazie rozpuszczalników.

Świeże drewno:

Rysy i szczeliny wypełnić właściwym wypełniaczem (np. Metro Stuc). Delikatnie przeszlirować do momentu uzyskania gładkiej powierzchni. Nałożyć warstwę Metro Fix i delikatnie przeszlirować kostką ścierną. Następnie sprawdzić spójność podłoża: jeśli występuje bród, kurz lub luźne fragmenty należy ponownie nałożyć warstwę Metro Fix. Nałożyć warstwę Metro Cover w celu wyrównania podłoża.

Rozcieńczalnik

0-10% wody, w zależności od oczekiwanego efektu.

Aplikacja

Nanieść warstwę GLAM rozcieńczonego w 0-10% z wodą używając pędzla, gąbki lub pada (Picasso). Intensywność odcieni ulega zmianie w zależności od liczby warstw i techniki nakładania; dlatego od kreatywności osoby nakładającej zależy efekt finalny.

Czas schnięcia w temp. 23C

Suche po ok. 4 godzinach

Wydajność (jedna warstwa)

Stosowanie równomiernie 8-10 m²/l

Rekomendowana ilość na m²: 100 ml

Ilość z opakowaniu (3 l): ok. 30 m²

Wydajność może ulec zmianie w zależności od chłonności podłoża oraz pożądanego efektu.

Krycie farbą

Kompatybilny z produktami bez rozpuszalnikowymi.

Uwagi:

Rekomendujemy używać tej samej partii produktu na ciągłej powierzchni, w przeciwnym razie mogą wystąpić niewielkie różnice w finalnym efekcie.

PRZECHOWYWANIE

Pojemności

1 l – 3 l

Przechowywanie

Od +5 C do +30 C.

Producent gwarantuje, iż produkt nie zmieni swoich właściwości w przeciągu roku, jeśli był on przechowywany w oryginalnym opakowaniu, w suchym i osłoniętym miejscu.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5C.

BEZPIECZEŃSTWO

Klasyfikacja zagrożeń

Brak zagrożeń zgodnie z: DL (dekret) z dnia 3 lutego 1997 nr 52 zmienionego DL z dnia 25 lutego 1998 nr 90, DMS (Ministerstwo Zdrowia Dekret) z dnia

4 kwietnia 1997, DMS z dnia 28 kwietnia 1997, DL z 16 Lipiec 1998 nr 285, dyrektywa 1999/45/WE z dnia 31 maja 1999, DMS z dnia 7 lipca 1999, DMS z dnia 10 kwietnia 2000, DMS z dnia 26 Styczeń 2001, DMS z dnia 11 kwietnia 2001, dyrektywę 2001/58/WE, Dyrektywa 2001/59/WE, dyrektywa 2001/60/WE i późniejszymi zmianami.

Ostrzeżenia dla użytkownika

Patrz karta bezpieczeństwa

Zapach

Bezzapachowy

Identyfikacja typów odpadów

Zgodnie z decyzją EEC 2000/532/EC, 2001/118/EC, 2001/119/EC, 2001/573/EC i późniejszymi zmianami.

Opakowanie plastikowe

Sklasyfikowane zgodnie ze z 150102.

Sklasyfikowany jako odpad miejski zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych gminach.

Opakowanie metalowe

Sklasyfikowane zgodnie z 150104. Sklasyfikowany jako odpad miejski zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych gminach. Jeżeli opakowania zawierają pozostałości cieczy/materiału mogą być klasyfikowane jako kod 080112.

Utylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi.

Informacja: Niniejsza Karta Techniczna została przygotowana według naszej najlepszej wiedzy technicznej i naukowej. Jednakże, nie jest ona wiążąca i nie przyjmujemy w związku z nią żadnej odpowiedzialności, ponieważ nie mamy żadnej kontroli nad warunkami stosowania produktu. Należy zawsze sprawdzać odpowiedniość produktu w każdym indywidualnym przypadku

Uwaga: Powyższa karta techniczna została przygotowana w oparciu o naszą najlepszą wiedzę techniczną i naukową. Jednak stosowanie produktu i warunki nawierzchniowe są poza kontrolą producenta.



Przedsiębiorstwo Handlowe MAM Sp. z o.o. Zgórsko 91a, k/Kielc, PL 26-052 Sitkówka, tel/fax (041) 34 65 305 www.mam.com.pl, e-mail: mam@mam.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000199202 Kapitał zakładowy: 183.000 PLN