



COLORS

by IVAS

FARBA TABLICOWA

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA

Nazwa

FARBA TABLICOWA

Opis produktu

Specjalna farba tablicowa (akrylowa). Farba tworzy efekt tablicy, na której można pisać kredą po 4 dniach od aplikacji. Napisane teksty można usunąć za pomocą miękkiej szmatki. Farba do użytku wewnętrznego.

Klasyfikacja UNI 8681

Jednoskładnikowa, dekoracyjna farba wykończeniowa, rozpuszczalna w wodzie w fizycznej reakcji utwardzania (B4.C.O.A.₂.FA)

Zastosowanie

Wewnątrz

Zalecane podłoże

Tynki cementowe, tynki, tynki pomalowane, surowy żelbeton, płyta gipsowo-kartonowa, drewno.

CHARAKTERYSTYKA

Wygląd/Skład

Stan fizyczny: ciecz

Rodzaj żywic/spoiw: akryl (UNI 8681: FA)

Stopień połysku: mat

Charakterystyka wymiarów

Waga całkowita: 1500 +/- 50 g/litr

Parametry

Sucha waga: 59 +/- 2%

pH: 8 - 9

Dostępna kolorystyka

Czarny

APLIKACJA

Warunki nakładania

Temperatura otoczenia: min +5 C max + 40 C

Wilgotność: max 80%

Potrzebne narzędzia

pędzel (Klimt Brush), wałek

Rozcieńczalnik

5-10% wody, w zależności od oczekiwanego efektu.

Przygotowanie podłoża

Ściany:

podłoże musi być przygotowane z właściwą starannością, dokładnie odpylone lub umyte, w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni. Starą farbę należy usunąć. Przed aplikacją na tynk nakładany na mokro upewnić się, że jest wyschnięta. Nałożyć warstwę Metro Fix a następnie warstwę Metro Cover w celu wyrównania podłoża.

Gładź tynkowa:

Podłoże musi być dokładnie odpylone za pomocą pędzla lub umyte, aby mieć pewność że jest wolne od zabrudzeń i drobin. Nałożyć warstwę Metro Fix a następnie warstwę Metro Cover w celu wyrównania podłoża.

Niedawno malowane lub lakierowane podłoże drewniane

zeskrobać częściowo lub całkowicie w celu wyeliminowania luźnych fragmentów farby lub lakierów. Przemyć powierzchnię za pomocą produktów na bazie rozpuszczalników.

Świeże drewno:

Rysy i szczeliny wypełnić właściwym wypełniaczem (np. Metro Stuc). Delikatnie przeszlifować do momentu uzyskania gładkiej powierzchni. Nałożyć warstwę Metro Fix i delikatnie przeszlifować kostką ścierną. Następnie sprawdzić spójność podłoża: jeśli występuje bród, kurz lub luźne fragmenty należy ponownie nałożyć warstwę Metro Fix. Nałożyć warstwę Metro Cover w celu wyrównania podłoża.

Aplikacja

Nakładać dwie warstwy produktu, w odstępach 4 godzin między warstwami, rozcieńczyć 5 – 10% z wodą

Czas schnięcia w temp. 23C

Ok. 4 godziny.

Wydajność (dwie warstwy)

5-6 m²/l;

Rekomendowana ilość na m²: 170-200 ml

Wydajność z opakowania (0,75 l): ok. 4,5 m²

Wydajność może ulec zmianie w zależności od chropowatości podłoża.

Krycie farbą

Kompatybilny z produktami bezrozpuszczalnikowymi.

PRZECHOWYWANIE

Pojemności

0,375 l – 0,75 l

Przechowywanie

Od +5 C do +30 C.

Producent gwarantuje, iż produkt nie zmieni swoich właściwości w przeciągu roku, jeśli był on przechowywany w oryginalnym opakowaniu, w suchym i osłoniętym miejscu.

Nie przechowywać w temperaturze poniżej +5C.

Klasyfikacja zagrożeń

Brak zagrożeń zgodnie z: DL (dekret) z dnia 3 lutego 1997 nr 52 zmienionego DL z dnia 25 lutego 1998 nr 90, DMS (Ministerstwo Zdrowia Dekret) z dnia 4 kwietnia 1997, DMS z dnia 28 kwietnia 1997, DL z 16 Lipiec 1998 nr 285, dyrektywa 1999/45/WE z dnia 31 maja 1999, DMS z dnia 7 lipca 1999, DMS z dnia 10 kwietnia 2000, DMS z dnia 26 Styczeń 2001, DMS z dnia 11 kwietnia 2001, dyrektywę 2001/58/WE, Dyrektywa 2001/59/WE, dyrektywa 2001/60/WE i późniejszymi zmianami.

Ostrzeżenia dla użytkownika

Patrz karta bezpieczeństwa

Zapach

Bezzapachowy

Identyfikacja typów odpadówOpakowanie plastikowe

Skłasyfikowane zgodnie ze z 150102.

Skłasyfikowany jako odpad miejski zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych gminach.

Opakowanie metalowe

Skłasyfikowane zgodnie z 150104. Skłasyfikowany jako odpad miejski zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych gminach. Jeżeli opakowania zawierają pozostałości cieczy/materiału mogą być klasyfikowane jako kod 080112.

Utylizować zgodnie z lokalnymi regulacjami prawnymi.

Informacja: Niniejsza Karta Techniczna została przygotowana według naszej najlepszej wiedzy technicznej i naukowej. Jednakże, nie jest ona wiążąca i nie przyjmujemy w związku z nią żadnej odpowiedzialności, ponieważ nie mamy żadnej kontroli nad warunkami stosowania produktu. Należy zawsze sprawdzać odpowiedniość produktu w każdym indywidualnym przypadku.

Uwaga: Powyższa karta techniczna została przygotowana w oparciu o naszą najlepszą wiedzę techniczną i naukową. Jednak stosowanie produktu i warunki nawierzchniowe są poza kontrolą producenta.



Przedsiębiorstwo Handlowe MAM Sp. z o.o. Zgórsko 91a, k/Kielc, PL 26-052 Sitkówka, tel/fax (041) 34 65 305 www.mam.com.pl, e-mail: mam@mam.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000199202 Kapitał zakładowy: 183.000 PLN